


Kranausleger, schwenkbar

(Type 31H = hydr. schwenkbar)



Type	Tragkraft kg/LSP mm	Ausladung/ Hakenhöhe ab Flur mm	Auf- hängung ISO	Schwenk- winkel	Antrieb	Vorbau- maß mm	ESP mm	Gewicht kg
10.31	1500/500	1000/1100	2A	180 °	mech.	200	200	160
10.31H	1500/500	1000/1100	2A	90 °	hydr.	200	190	185
20.31	2500/500	1000/1100	2A	180 °	mech.	235	200	200
20.31H	2500/500	1000/1100	2A	90 °	hydr.	235	200	225
40.31	4000/500	1000/1100	3A	180 °	mech.	250	200	265
40.31H	4000/500	1000/1100	3A	90 °	hydr.	250	200	290
60.31	6000/500	1000/1100	4A	180 °	mech.	330	335	410
60.31H	6000/500	1000/1100	4A	90 °	hydr.	330	310	460
80.31	8000/600	1000/1100	4A	180 °	mech.	420	390	600
80.31H	8000/600	1000/1100	4A	90 °	hydr.	420	370	620

Achtung: Bei Schwenkbewegung die seitliche Tragfähigkeit des Staplers beachten!

Mehrpreis je 100 mm größere Ausladung bzw. Hakenhöhe siehe Kranausleger, starr!