

Zinkenverstellgeräte, vorgehängte Ausführung mit Seitenschubschaltung* und wellengeführten Verstellgabelzinken



komplett mit wellengeführten Verstellgabelzinken, mögliche Gabellänge bis 1600 mm.
Ausführung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type	Rahmenbreite mm	Tragkraft kg	Lastschwerpunkt mm	Öffnungsbereich mm	Aufhängung ISO	Gabellänge mm	Gabelquerschnitt mm	Eigen- gewicht kg	ESP x mm	ESP y mm	Vorbau- maß mm
20.166vs	900	1800	600	250-850	2A	1200	100x40	189	234	212	126
20.166vs	1000	1800	600	250-950	2A	1200	100x40	195	230	212	126
20.166vs	1100	1800	600	250-1050	2A	1200	100x40	200	226	213	126
20.166vs	1200	1800	600	250-1150	2A	1200	100x40	206	222	214	126
30.166vs	1000	2500	600	270-920	2A/3A	1200	100x45	255	232	252	140
30.166vs	1100	2500	600	270-1020	2A/3A	1200	100x45	262	228	256	140
30.166vs	1200	2500	600	270-1120	2A/3A	1200	100x45	269	223	260	140
30.166vs	1300	2500	600	270-1220	2A/3A	1200	100x45	277	218	263	140
30.166vs	1400	2500	600	270-1320	2A/3A	1200	100x45	284	212	267	140
40.166vs	1200	3500	600	300-1150	3A	1200	120x50	313	242	248	145
40.166vs	1300	3500	600	300-1250	3A	1200	120x50	320	239	252	145
40.166vs	1400	3500	600	300-1350	3A	1200	120x50	327	236	257	145
40.166vs	1500	3500	600	300-1450	3A	1200	120x50	335	233	261	145
40.166vs	1600	3500	600	300-1550	3A	1200	120x50	342	230	266	145
45.166vs	1200	4500	600	350-1110	3A	1200	140x50	421	243	290	164
45.166vs	1300	4500	600	350-1210	3A	1200	140x50	431	238	294	164
45.166vs	1400	4500	600	350-1310	3A	1200	140x50	441	234	299	164
45.166vs	1500	4500	600	350-1410	3A	1200	140x50	451	230	303	164
45.166vs	1600	4500	600	350-1510	3A	1200	140x50	460	226	308	164
45.166vs	1700	4500	600	350-1610	3A	1200	140x50	470	222	312	164
45.166vs	1800	4500	600	350-1710	3A	1200	140x50	480	217	317	164

*Seitenschubweg abhängig vom Öffnungsbereich

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)
Die technischen Daten verstehen sich inkl. Gabelzinken!

20.166vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:
30.166vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:
40.166vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:
45.166vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:

Zinkenverstellgerät, Gabelzinken oben wellengeführt, unten mit Rollen auf Anfrage! „Type 167vs“