


## Zinkenverstellgeräte, vorgehängte Ausführung mit Seitenschubschaltung\* und rollengeführten Verstellgabelzinken



komplett mit rollengeführten Verstellgabelzinken  
(maximal mögliche Gabellänge 2400 mm)

Type	Rahmenbreite	Tragkraft	Lastschwerpunkt	Öffnungsbereich	Aufhängung	Gabellänge	Gabelquerschnitt	Eigen-gewicht	ESP x	ESP y	Vor-bau-maß	Rest-seiten-schub bei EURO längs
	mm	kg	mm	mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm
50.266vs	1400	5000	600	460-1140	4A	1200	140x60	602	216	338	175	±110
50.266vs	1500	5000	600	460-1240	4A	1200	140x60	617	213	339	175	±110
50.266vs	1600	5000	600	460-1340	4A	1200	140x60	631	209	341	175	±110
50.266vs	1700	5000	600	460-1440	4A	1200	140x60	646	207	343	175	±110
50.266vs	1800	5000	600	460-1540	4A	1200	140x60	661	203	344	175	±110
50.266vs	1900	5000	600	460-1640	4A	1200	140x60	676	201	346	175	±110
50.266vs	2000	5000	600	460-1740	4A	1200	140x60	691	198	347	175	±110
60.266vs	1600	6000	600	500-1340	4A	1200	160x60	705	221	357	185	±110
60.266vs	1700	6000	600	500-1440	4A	1200	160x60	722	218	359	185	±110
60.266vs	1800	6000	600	500-1540	4A	1200	160x60	738	215	361	185	±110
60.266vs	1900	6000	600	500-1640	4A	1200	160x60	755	212	362	185	±110
60.266vs	2000	6000	600	500-1740	4A	1200	160x60	771	209	364	185	±110
60.266vs	2100	6000	600	500-1840	4A	1200	160x60	788	207	365	185	±110
60.266vs	2200	6000	600	500-1940	4A	1200	160x60	805	204	367	185	±110
70.266vs	1800	7000	600	500-1520	4A	1200	150x70	847	220	390	208	±120
70.266vs	1900	7000	600	500-1620	4A	1200	150x70	866	217	392	208	±120
70.266vs	2000	7000	600	500-1720	4A	1200	150x70	886	215	394	208	±120
70.266vs	2100	7000	600	500-1820	4A	1200	150x70	906	212	395	208	±120
70.266vs	2200	7000	600	500-1920	4A	1200	150x70	925	209	397	208	±120
70.266vs	2300	7000	600	500-2020	4A	1200	150x70	945	207	398	208	±120
70.266vs	2400	7000	600	500-2120	4A	1200	150x70	965	204	400	208	±120
80.266vs	1800	8000	600	560-1520	4A	1200	180x70	967	237	408	218	±120
80.266vs	1900	8000	600	560-1620	4A	1200	180x70	988	235	410	218	±120
80.266vs	2000	8000	600	560-1720	4A	1200	180x70	1009	232	412	218	±120
80.266vs	2100	8000	600	560-1820	4A	1200	180x70	1029	229	414	218	±120
80.266vs	2200	8000	600	560-1920	4A	1200	180x70	1050	227	416	218	±120
80.266vs	2300	8000	600	560-2020	4A	1200	180x70	1071	224	418	218	±120
80.266vs	2400	8000	600	560-2120	4A	1200	180x70	1091	222	419	218	±120

\*Seitenschubweg abhängig vom Öffnungsbereich.

\*\* Preis auf Anfrage!

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)  
Die technischen Daten verstehen sich inkl. Gabelzinken!

50.266vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

60.266vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

70.266vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

80.266vs: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

**Höhere Tragkräfte und Sonderausführungen auf Anfrage!**